

名称：医用高频泄漏电流测试仪

型号: CS9706F



性能特点

- 适用于高频手术设备及手术附件的泄漏电流测量。
- 测试频率 400kHz,最大测试电流 200mA。
- 采用 5.6 寸 TFT (640×480) 彩色液晶屏显示，设置参数方便快捷，显示内容丰富醒目。
- 符合标准：GB9706.4 (IEC60601-2-2)。
- 测试结果可同步保存，支持详细完整的统计。
- 支持字符型文件名的输入，文件名最大长度为 14 个字符。
- 支持文件和测试步新建，删除，跳转等多种快捷操作，方便文件的管理。
- 支持系统运行日志，记载仪器的开机时间，总运行时间，测试次数等参数，方便于用户了解仪器运行信息。
- 中英文双语操作界面，适应不同用户的需求。
- 支持键盘锁操作，防止无关人员修改测试参数。
- 标配 PLC 接口，RS232 通信接口，上位机软件。

技术参数

型号	CS9706F
测试模式	HF-LC
输出电压设定	50.0Vp ~ 400.0Vp 解析度：0.1V volts/Step
最大额定电流	200mA
漏电流上限设定	0.1mA ~ 200.0mA
漏电流下限设定	0.0mA ~ 电流上限
测试时间	0.0s , 0.3s ~ 999.9s 0=连续测试
间隔时间	0.0s ~ 999.9s 0=间隔时间关
电压表	50.0Vp ~ 400.0Vp
	解析度：0.1 V 精度： ± (5%读值+2 个字)
电流表	0.1mA ~ 200.0mA
	分辨率： 20mA 为 0.1mA , 200mA 档为 0.1mA 精度： ± (5%读值+2 个字) (测试条件：每档测量值 ≥ 10% 满量程)
计时器	(0.0-999.9)秒 解析度：0.1 秒，精密度：±1%+0.2 秒
记忆组	30 组
测试步	99 步